Ps11 – ZBROJENIE GÓRNE



Ps11 – ZBROJENIE DOLNE



PRĘTY RÓWNOLEGŁE DO DŁUŻSZEJ KRAWĘDZI UKŁADAĆ JAKO PIERWSZE OD DOŁU

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø6	ø12	ø14
Poz. 11 – Ps11 – 1 szt.									
11	1	14	1.800	16	1	16			28.80
	3	14	1.000	8	1	8			8.00
	4	14	4.640	18	1	18			83.52
	5	12	2.640	31	1	31		81.84	
	6	6	0.540	70	1	70	37.80		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							37.80	81.84	120.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888	1.208
MASA [kg]							8.39	72.67	145.35
MASA PRĘTÓW [kg]							226.41		

POZ.	NR SIATKI	Wymiary oczka [mm]	Ø [mm]	DŁ. [m]	SZER. [m]	SZT.	x POZ.	RAZEM	CIĘŻAR Q335 [kg]	CIĘŻAR Q188
11	7	150x150	8	4,64	2,64	1	1	1	65,78	
MASA [kg]									65,78	0
MASA SIATEK [kg]									65,78	
SUMA STALI [kg]									**292,19**	

UWAGA!

1. Beton C35/45 W8.
2. Stal zbroj. klasy AIIIN
3. Otulenie zbrojenia 3,0 cm.
4. Wymiary w mm.
5. Dolna powierzchnia prefarykatów zabezpieczona chemoodporną wykładziną do betonu PE PP AMARGO
5. Maksymalne obciążenie naziomu: 5 kN/m2 (obciążenie klimatyczne, tereny zielone)

dr inż. Lidia Bartkiewicz
upr. bud. I proj.
KI-201/98; KI-202/03

Centrum Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Nazwa rysunku:
Zbrojenie płyty Ps11 komora SS44426

Skala 1:25

Nr rysunku: 12